

FICHE TECHNIQUE **PREMIUM MAXI DUOBLOC** **ADOUCCISSEURS D'EAU**



PREMIUM MAXI DUOBLOC ADOUCCISSEURS D'EAU

L'adoucissement de l'eau est une opération qui élimine le calcium. L'eau adoucie prolonge la durée de vie des tuyauteries et de toutes les installations qui y sont reliées. Elle est non seulement meilleure pour votre peau et vos cheveux, mais elle permet également d'utiliser moins de détergents. L'eau adoucie présente de nombreux avantages au quotidien.



Dimensions

	BAC À SEL	RÉCIPIENT & VANNE
Hauteur (cm)	92	112
Largeur (cm)	30	25
Profondeur (cm)	30	31 (sans bypass)

Conditions générales pour l'installation

Raccord d'ENTRÉE / SORTIE	3/4 , 1"
Raccord de vidange(*)	3/4" - Tube 5/8" en option
Caractéristiques électriques	200-240V - 50/60Hz - 15VDC transformateur
Puissance nominale max.	6 W
Indice de protection IP	IP 51 - Transformateur à double isolation
Pression d'entrée min.	200 kPa (2 bars)
Pression d'entrée max.	600 kPa (6 bars)
Tirage au vide	Aucune tolérance
Perte de pression moyenne (**)	100 kPa (1 bar)
Température min./max. de l'eau	5 à 35 °C

(*) Sans à-coups et à l'air libre (**) En conditions normales - Il est toujours recommandé d'installer une cartouche filtrante 20 µ
Ces adoucisseurs sont conformes à la norme EN14743+A1 (avec des variations acceptables conformément à EP PWG REG001)

Débit

	DUOBLOC 20L
Nominal (m ³ /h)	2.4
Crête de pointe (m ³ /h)	3

Consommation d'eau de rinçage

	DUOBLOC 20L
total (L)	100

Qu'est-ce qui rend votre adoucisseur Vision Water unique ?



Des systèmes électroniques avancés

La gamme Vision Water Comfort est dotée de la vanne PI du fabricant à la pointe de la technologie Clack.



Conception intelligente

La gamme Comfort est très fonctionnelle grâce à la trappe à sel basculante. L'adoucisseur présente également un faible encombrement par rapport à des modèles similaires.



Safe unit

La fonction de double détassage assure une régénération, une capacité de nettoyage et une efficacité optimales.

Résine

Type

Résine cationique fortement acide - adoucissante, convient pour les aliments

Durée de vie

15 ans en conditions normales

Échange ionique

Pour une consommation de sel moyenne de 85 g/l - Saumurage extra faible XLB

	DUOBLOC 20L
Litres de résine	20L
Capacité	
kg CaCO ₃	1.2
°F x m ³	145
Consommation de sel	
kg sel/régén.	2.4



HSP - Le moyen le plus économique et le plus écologique d'obtenir une eau adoucie.

La HSP est votre garantie d'obtenir de l'eau adoucie de la manière la plus économique et écologique. Cette technologie améliore l'efficacité afin de réduire fortement votre consommation de sel et d'eau. Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.visionwater.eu.

NOTRE VISION. VOTRE EAU.

WWW.VISIONWATER.EU



www.visionwater.eu

January 2021 - Pollet Water Group

Made in europe